

CADDE SOKAK AYDINLATMASI



MODELLER				
ORTAK ÖZELLİKLER	SKC-35	SKC-55	SKC-90	SKCL-30
Led Sayısı	18	24	36	7
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 115°			
Aydınlatma Mesafesi	1~40Metre			
Renkler	WW-W-CW-A			
Power Factor	0.90			
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra
Su Geçirgenliği	IP67			
Led Ömrü	50.000 Saat			
Malzeme	Alüminyum			
Garanti Süresi	2(iki) Yıl			
Çalışma Akımı	350~1000mA			
Harcadığı Güç	30W	55W	90W	30W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC/ 110-220 VAC			



KULLANILDIĞI YERLER

- İç-Dış Mekan Aydınlatmaları
- Bahçe Yol Aydınlatması
- Oto park Aydınlatması
- Park-Bahçe Aydınlatması



CADDE SOKAK AYDINLATMASI-1



MODELLER				
ORTAK ÖZELLİKLER	SK0-50	SK0-70	SKC-80	SKO-100
LED Markası	OSRAM	OSRAM	CREE	OSRAM
LED TİPİ	GOLDEN DRAGON OVAL+		XP-G	GDO+
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 120°			
Renkler	WW-W-CW			
Boyutlar(mm)	B770*G140*Y120			
Power Factor	0,95			
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra
LM Değeri(WW/CW)	3000/3500	4240/4900	5580/6350	5460/6540
Su Geçirgenliği	IP67			
Led Ömrü	50.000 Saat			
Malzeme	Alüminyum			
Garanti Süresi	2(iki) Yıl			
Çalışma Akımı	500-700mA			
Harcadığı Güç	50W	70W	90W	100W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC / 110-220VAC			



KULLANILDIĞI YERLER

- İç-Dış Mekan Aydınlatmaları
- Bahçe Yol Aydınlatması
- Oto park Aydınlatması
- Park-Bahçe Aydınlatması



CADDE SOKAK AYDINLATMASI-2



MODELLER			
ORTAK ÖZELLİKLER	SK-35		SK-45
LED Markası	OSRAM/CREE		OSRAM/CREE
LED TİPİ	GDOP+/XPG		GDOP+/XPG
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 120°		
Renkler	WW-W-CW		
Boyutlar(mm)	B495*G210*Y54		
Power Factor	0,95		
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra		75/85Ra
LM Değeri(WW/CW)	2328/2688	2400/2735	3100/3585 3200/3650
Su Geçirgenliği	IP67		
Led Ömrü	50.000 Saat		
Malzeme	Alüminyum		
Garanti Süresi	2(İki) Yıl		
Çalışma Akımı	350-700mA		
Harcadığı Güç	35W		45W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC / 110-220VAC		



KULLANILDIĞI YERLER

- İç-Dış Mekan Aydınlatmaları
- Bahçe Yol Aydınlatması
- Oto park Aydınlatması
- Park-Bahçe Aydınlatması



CADDE SOKAK AYDINLATMASI-3



MODELLER	
ORTAK ÖZELLİKLER	SKO-35
Led Sayısı	18
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 115°
Aydınlatma Mesafesi	1~40Metre
Renkler	WW-W-CW-A
Power Factor	0.90
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra
Su Geçirgenliği	IP67
Led Ömrü	50.000 Saat
Malzeme	Alüminyum
Garanti Süresi	2(iki) Yıl
Çalışma Akımı	350~1000mA
Harcadığı Güç	30W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC/ 110-220 VAC

KULLANILDIĞI YERLER

- İç-Dış Mekan Aydınlatmaları
- Bahçe Yol Aydınlatması
- Oto park Aydınlatması
- Park-Bahçe Aydınlatması



