

SPOT ve AMPÜLLER

	MODELLER				
	ORTAK ÖZELLİKLER	MR16	GU10	E27/14	AE27-5
Led Sayısı	3	3	3	5	7
Aydınlatma Açısı	15°~38°	15°~38°	15°~38°	115°~140°	115°~140°
Işık Akısı(Lm)	300~420	300~420	300~420	500~610	700~854
Aydınlatma Mesafesi	1~20 Metre				
Renkler	Sıcak Beyaz(3000K)-Gün Işığı(4500K)-Soğuk Beyaz(5500K)				
Boyutlar(mm)	Φ50*70H	Φ50*80H	Φ50*80H	Φ60*110H	Φ60*110H
Power Factor	0.95				
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra				
Su Geçirgenliği	IP20				
Led Ömrü	25.000~40.000 Saat				
Garanti Süresi	2(iki) Yıl				
Çalışma Akımı	420mA	420mA	420mA	335mA	335mA
Harcadığı Güç	5W	5W	5W	6W	8W
Çalışma Gerilimi	12 VAC/DC	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC



SPOT ve AMPÜLLER

MODELLER		
ORTAK ÖZELLİKLER	PAR30	PAR38
Led Sayısı	7	9
Aydınlatma Açısı(Deg.)	15°~60°	15°~60°
Işık Akısı(Lm)	700 Lm	900 Lm
Aydınlatma Mesafesi	1~20 Metre	
Renk Sıcaklığı	3000K~5500K	
Boyutlar(mm)	Φ95*95H	Φ95*95H
Power Factor	0.95	
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra	
Su Geçirgenliği	IP20	
Garanti Süresi	2(iki) Yıl	
Çalışma Akımı	350mA	350mA
Harcadığı Güç	8W	10W
Çalışma Gerilimi	220 VAC	220 VAC



ASMA TAVAN SPOT VE APLIKLER

	MODELLER			
	ORTAK ÖZELLİKLER	S-25	S-35	S-45
Led Sayısı	1 TUMLEŞİK	9	9	9
Aydınlatma Açısı(Deg.)	4~Ü20			
Aydınlatma Mesafesi	1~20 Metre			
Renkler	WW-W-CW			
Boyutlar	sorunuz			
Power Factor	0.90			
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra	
Led Ömrü	50.000 Saat			
Garanti Süresi	2(iki) Yıl			
Çalışma Akımı	350~1000mA			
Harcadığı Güç	25W	35W	45W	
Çalışma Gerilimi	220VAC			



KULLANILDIĞI YERLER

İç-Dış Mekan Aydınlatma

Islak zemin-Duvar Aydınlatma

Bahçe-Yol Aydınlatma

Ağaç-Bitki Aydınlatma

