

OBM 300 W/2000 W Modifiye Sinüs İnverter

NEW



- o Güvenilir ve Kompakt dizayn
- o Yüksek Verimlilik
- o Düşük Voltaj/Yüksek Voltaj/Aşırı Akım/Kısa devre/Aşırı Sıcak/Aşırı Yük korumaları
- o Ters Polarite Koruma
- o Tam yükte uzun süre çalışabilme
- o Akıllı Fan özelliği ile yüksek verim
- o Toprak kaçak koruması



Çalışma Performans Değerleri		OBM-1203	OBM-1206	OBM-121K	OBM-241K	OBM-122K
Nominal Güç / Pik Güç		300W/600W	600W/1200W	1000W/2000W	1000W/2000W	2000W/4000W
Çıkış Dalga Şekli		Modifiye Sinüs				
USB Çıkış	Çıkış Voltajı	5,1 VDC				
	Çıkış Akımı	2 A				
Max Verim		> %86			> %90	> %86
Nominal Giriş Voltajı		12,5 VDC			25 VDC	12,5 VDC
Düşük Voltaj Alarmı		10,6 VDC	10,6 VDC	10,5 VDC	20,4 VDC	10,5 VDC
Düşük Voltaj Koruma		9,6 VDC	9,6 VDC	9,5 VDC	18,4 VDC	9,6 VDC
Düşük Voltaj sonrası çalışma		12,6 VDC	12,7 VDC	12,6 VDC	26 VDC	12,4 VDC
Yüksek Voltaj Koruması		15,2 VDC	15,3 VDC	15,6 VDC	30,7 VDC	15,3 VDC
Yüksek Voltaj sonrası çalışma		15,1 VDC	15,4 VDC	15,5 VDC	30,5 VDC	15,1 VDC
Yeniden Başlama		Otomatik				
<b>AC Özellikleri</b>						
Yüksüz Çıkış Voltajı		235 VAC	231 VAC	235 VAC	230 VAC	230 VAC
Aşırı Yük Koruma		400W	700W	1250W	1250W	2350W
Tam yükte Çıkış Voltajı		230 VAC ±%1	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1
Çıkış Frekansı		50±0.5Hz				
<b>Korumalar</b>						
Ters Polerite Koruması		Sigorta ile koruma				
Sıcaklık Koruması		Akıllı Fan çalışma sistemi ile elektronik koruma				
Kısa Devre Koruması		Elektronik Koruma LED uyarı				
<b>Genel Özellikleri</b>						
Koruma Sınıfı		IP30				
Boyut		187x112x67mm	225x112x67mm	264x180x78mm	264x180x78mm	346x180x78mm
Ağırlık		1100gr	1350g	2850gr	2850gr	4400gr
Çalışma Sıcaklığı		-10C + 50 C				
Depolama Sıcaklığı		-30C + 75 C				
Nem		%10 -%90 NC				

NOT: PEM Enerji gerekli görmesi durumunda haber vermeden teknik özelliklerde güncelleme yapabilmektedir.