

**Akıllı**

WLAN & Fast Ethernet (FE) haberleşme
Harici izleme sistemi desteği

**Pratik**

Tak & Çalıştır
Maks. 10 cihaza kadar destek

**Akıllı**

2G, 3G, 4G Haberleşme
Harici İzleme Sistemi Desteği

**Güvenlik**

IP65
Otomatik yeniden bağlanma özelliği

Teknik Özellikler	Smart Dongle-WLAN-FE	Smart Dongle-4G
Genel Bilgiler		
Maks. Cihaz Desteği	10	10
Maks. İnvörtör Desteği	10	10
Bağlantı Arayüzü	USB	USB
Ethernet Arayüzü	10/100M Ethernet	Tak ve Çalıştır
Kurulum	Tak ve Çalıştır	LEDGösterge
Gösterge	LEDGösterge1	130 x48 x33 mm (5,1 x1,9 x1,3 inch)
Boyut (E * Y * D)	46 x48 x33 mm (5,1 x1,9 x1,3 inç)	90 g (0,2 lb.)
Ağırlık	90 g (0,2 lb.)	IP65
Koruma Sınıfı	IP65	3,5 W
Güç Tüketimi (Normal)	2,5 W	
İşletme Modu	STA	
Şifreleme Algoritması	EncryptionMechanism : WEP/WPA/WPA2 Encryption : WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES	
Kablosuz Parametreleri		
Desteklenen Standartlar & Frekanslar	802.11b/g/n (2.412G -2.484G)	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE 3
SIMKartTürü		Mini-SIM(15 mm*25 mm)
Çevre Koşulları		
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)	
Bağıl Nem Aralığı	5 -95% RH	
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)	
Çalışma Rakımı	4,000 m (13,123 ft.)	
Standart Uyumluluğu (Talep Üzerine Daha Fazlası Sunulabilir)		
Sertifika	SRRC, CE, RCM	CE, Type Approval forThailand, MIC
İnvörtör Uyumluluğu		
İnvörtör modeli	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1