

**Akıllı**

Akıllı Güç Yönetimi

**Pratik**

Kolay Kurulum

**Güvenilir**

Dahili Yıldırım Koruma

Teknik Özellikler	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Cihaz Yönetimi		
Maksimum Yönetilebilir Cihaz Sayısı	80	
Haberleşme Arayüzü		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, PLC ile uyumlu	MBUS Haberleşme Arayüzü Bulunmaz
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Dijital / Analog Giriş / Çıkış	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Aktif DO	12V, 100mA (Röle, sensör ile bağlantı)	
Haberleşme Protokolü		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standart), DL / T645	
Etkileşim		
LED	LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Dahili Web	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Devreye Alım için WLAN ile Haberleşme	
Ortam Koşulları		
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Bağıl Nem Aralığı	5% ~ 95%	
Maksimum Çalışma Rakımı	4,000 m (13,123 ft.)	
Elektriksel Özellikler		
AC Güç Kaynağı	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
DC Güç Kaynağı	12 V / 24 V	
Güç Tüketimi	Tipik Olarak 8 W, Maksimum 15 W	
Mekanik Özellikler		
Ölçüler (G x Y x D)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inç, montaj kulakları ve anten hariç)	
Ağırlık	2 kg (4.4 lb.)	
Koruma Sınıfı	IP20	
Kurulum Seçenekleri	Duvar, Ray, Masaüstü	