



SmartModule1000A hariç



SmartModule1000A ile

**Akıllı**

150 İnvörtöre kadar bağlantı,
Tek tıkla devreye alım

**Basit**

Kurulum sihribazı ile hızlı ve
kapsamlı konfigürasyon

**Güvenilir**

Yıldırım koruma modülü ile
daha yüksek güvenlik

| Teknik Özellikler | SmartLogger3000B | SmartLogger3000B with SmartModule1000A |
|---|--|--|
| Cihaz Yönetimi | | |
| Maksimum Yönetilebilir Cihaz Sayısı | 200 | |
| Maksimum Yönetilebilir İnvörtör Sayısı | 150 | |
| Haberleşme Arayüzü | | |
| WAN | WAN x 1, 10 / 100 / 1,000 Mbps | |
| LAN | LAN x 1, 10 / 100 / 1,000 Mbps | LAN x 3, 10 / 100 / 1,000 Mbps |
| Optik Ethernet | SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps | |
| MBUS | MBUS x 1, 115.2 kbps, PLC ile uyumlu | |
| RS485 | COM x 3, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps | COM x 6, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps |
| Dijital / Analog Giriş / Çıkış | DI x 4, DO x 2, AI x 4 | DI x 8, DO x 2, AI x 7 |
| PT100 / PT1000 | 0 | 2 |
| Aktif DO | 12 V, 100 mA (Röle veya sensör ile bağlantı) | |
| Haberleşme Protokolü | | |
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standart), DL / T645 | |
| Etkileşim | | |
| LED | LED Uyarı Lambaları x 3 – RUN, ALM, 4G | LED Uyarı Lambaları x 5 – RUN, ALM, 4G (Smartlogger3000B) & RUN, ALM (SmarModule1000A) |
| WEB | Gömülü Web | |
| USB | USB 2.0 x 1 | |
| APP | Devreye alım için WLAN ile haberleşme | |
| Ortam | | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | |
| Bağıl Nem (Yoğunlaşmayan) | %5 ~ %95 | |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 4,000 m (13,123 ft.) | |
| Elektrik | | |
| Güç Adaptörü | AC giriş: 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC çıkış: 12 V, 2 A | |
| DC Güç Kaynağı | 24 V, 0.8 A | |
| Güç Tüketimi | Standart 9 W, Ma ks. 15 W | Standart 10 W, Ma ks. 18 W |
| Mekanik | | |
| Ölçüler (G x Y x D, sabitleme uzantıları hariç) | 225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 in ç) | 350 x 160 x 44 mm (13.8 x 6.3 x 1.7 inç) |
| Ağırlık | 2 kg (4.4 lb.) | 3 kg (6.6 lb.) |
| Çevresel Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Kurulum Seçenekleri | Duvara, Rafa veya Masa Üzerine Montaj | |